



SPA
GONFLABLE



SPA GONFLABLE
SANTORIN

Spa pour 4 personnes

GARANTIE

2
ANS





2 cartouches de filtration
incluses



SPA SANTORIN

La référence des spas gonflables

Son design recherché en fait un véritable objet de **décoration intérieur ou extérieur**.

Construit avec d'un **revêtement ultra-résistant en PVC laminé texturé** et d'un liner **intérieur perle**, ce spa conjugue technologie et robustesse.

Le Santorin dispose d'un bloc moteur extérieur pour une filtration effective, un massage efficace et un **chauffage rapide et puissant**.

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SP-SAN135 |
| Capacité | 4 personnes |
| Dimensions intérieur / extérieur | 130 / 175 cm |
| Hauteur | 70 cm |
| Niveau d'eau | 44-47 cm |
| Volume d'eau | 700 L |
| Buses d'air | 110 buses |
| Liner extérieur | PVC laminé et texturé |
| Liner intérieur | PVC Perle |
| Protection au sol | Tapis en tissu synthétique |
| Couverture | PVC laminé 0,6 mm avec feuille d'aluminium |
| Boucles | Fermeture sécurisée avec boucles spéciales |
| Panneau de contrôle | Panneau digital intégré |
| Alimentation | 240V~50Hz |
| Pompe | Pompe à air et à bulles : 650 W |
| | Bruit pompe air : 68 dB à 1 m |
| | Pompe de filtration : 40 W |
| Réchauffeur | Bruit filtration : 55 dB à 1 m |
| | Débit de filtration : 1200 L/h (320 gal/h) |
| | Puissance : 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/heure |
| Conditions d'utilisation | Température maximale : 42°C |
| | Double isolation du réchauffeur |
| Certification | CE |



Assise extra-confortable
PVC 0.6 mm avec mousse.



Bâche isotherme & sécurisée
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
Design unique avec finition texturée.



Prise de sécurité 10 mA
100% sécurisée contre les risques électriques. Intègre un disjoncteur différentiel 10 mA.



Jusqu'à 110 buses d'air
Parfait pour un moment de détente.



Bloc moteur intelligent
Fonction de régulation automatique de la température.

SERVICE APRÈS-VENTE

- Remplacement de la pompe en 72 heures.
- Montage et démontage en moins de 5 minutes.
- Système révolutionnaire. La pompe peut être retirée sans vider le spa.

